



CONSTRUCTION EQUIPMENT

BAUMATERIAL UND KOLLEKTIVITÄT

BOUW MACHINES



THE SENSE OF INNOVATION / INNOVATION UND QUALITÄT / INNOVATIE EN KWALITEIT

 **Forest and agricultural machinery**

Landwirtschaftsgeräte / Forstgeräte

Bos- en landbouwmachines

 **Garden and landscape machinery**

Grünfläche Geräte

Tuin- en landschapsmachines

 **Construction attachments**

Baumaterial und Kollektivität

**Uitrustingsstukken
voor de bouw**

Hydraulic hole diggers for carriers < 15 Tons
Hydraulische Erdbohrer :TRH für Fahrzeuge bis 15T
Hydraulische grondboren voor voertuigen < 15 ton



A complete range of 7 models, for all construction vehicles: Mini excavator, skid steer loader, wheel loader, backhoe loader, excavator until 15 tons, telescopic...

Eine komplette Palette mit 7 Modellen, Anpassung an alle Fahrzeuge bis 15T : Minibagger, Radlader, Bagger, Teleskoplader, Kompaktlader...

Compleet productenscala met 7 modellen die kunnen worden aangepast aan alle voertuigen tot 15 ton: minigravers, schrankladers, wielladers, graaflaadcombinaties, graafmachines, en verreikers (op aanvraag)

NEW: no drainage = quick and less expensive mounting.

NEU : Leck Leitung = Schnellere Montage + weniger Kosten.

NIEUW: geen lekolie aansluiting = snellere montage + lagere kostprijs.

A very wide choice of augers: more than 40 models available from 100 to 800 mm, interchangeable, with blades or carbide teeth.

Viele Bohrschnecke : mehr als 40 verfügbare Modelle von 100 bis 800 mm, alle austauschbar, mit Messern oder Karbid Zähnen.

Een zeer ruime keuze aan spiralen: meer dan 40 modellen beschikbaar 100-800 mm, uitwisselbaar, met messen of hardmetalen tanden.

Easy, quick mounting/change of auger thanks to the hexagonal coupling.

Schnelle Montage der Bohrschnecke dank Sechskant oder Vierkant Aufnahme.

Gemakkelijke, snelle montage/omwisseling van spiraal dankzij zeskant aansluiting.

The adaptation is possible on all quick fit couplings: VERACHTERT, LEHNOFF, MORIN/RETROMATIC, KLAC, ARDEN EQUIPMENT, VOLVO, MECALAC, MILLER, JCB, THIÈRE, CATERPILLAR, NEUSON, BLANCHARD, GEITZ, MARTIN...

Wir machen die Anpassungen an Schnellwechsellvorrichtungen : VERACHTERT, LEHNOFF, MORIN/RETROMATIC, KLAC, ARDEN EQUIPMENT, VOLVO, MECALAC, VOLVO VAB, MILLER, JCB, THIÈRE, NEUSON, BLANCHARD, GEITZ, MARTIN...

Montage op alle snelkoppelingen mogelijk: VERACHTERT, LEHNOFF, MORIN/RETROMATIC, KLAC, ARDEN EQUIPMENT, VOLVO, MECALAC, MILLER, JCB, THIÈRE, CATERPILLAR, NEUSON, BLANCHARD, GEITZ, MARTIN...


Options: auger extensions from 0.30m to 2m, cable winding device.

Sonderausstattungen : Verlängerungen von 0,30 m bis 2 m / Bohrschnecke für die Reinigung der Löcher / mit Durchmesser verlängerungen.

Opties: verlengstukken van 0,30 m tot 2 m. / kabelprolsysteem / speciale doorspoelspiralen.

MODELS	TRH 201	TRH 302	TRH 304	TRH 406	TRH 508	TRH 610	TRH 815
Ø Max. auger diameter / Ø Durchmesser / Ø Max. vijzeldiameter	200 mm	300 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Coupling / Aufnahme / Koppeling	Hexagon 42 / Sechskant 42 / Zeshoek 80	Hexagon 80 / Sechskant 80 / Zeshoek 80	Hexagon 80 / Sechskant 80 / Zeshoek 80	Hexagon 80 / Sechskant 80 / Zeshoek 80	Hexagon 80 / Sechskant 80 / Zeshoek 80	Hexagon 80 / Sechskant 80 / Zeshoek 80	Hexagon 80 / Sechskant 80 / Zeshoek 80
Max. oil flow of the carrier / Max. Ölleistung des Trägers / Max. oliedebit voertuig	40 L/min	120 L/min	120 L/min	150 L/min	150 L/min	150 L/min	100 L/min
Recommended oil flow / Empfohlene Ölleistung / Aanbevolen oliedebit	35 L/min	35 L/min	35 L/min	50 L/min	80 L/min	80 L/min	75 L/min
Max. pressure of the carrier / Max. Druck des Trägers / Max. druk voertuig	200 bars	250 bars	250 bars	250 bars	280 bars	280 bars	280 bars
Optimal pressure / Optimaler Druck / Optimale druk	100 bars	200 bars	200 bars	210 bars	190 bars	170 bars	210 bars
Rotation speed with recommended flow / Drehzahl mit empf. Ölleistung / Rotatiesnelheid bij aanbevolen oliedebit	111 rpm / 111 u/min	107 rpm / 107 u/min	67 rpm / 67 u/min	100 rpm / 100 u/min	100 rpm / 100 u/min	80 rpm / 80 u/min	52 rpm / 52 u/min
Drainage / Drainage / Lekolie aansluiting	No / Nein / Nee	No / Nein / Nee	No / Nein / Nee	No / Nein / Nee	No / Nein / Nee	No / Nein / Nee	No / Nein / Nee
Weight (without hitch) / Gewicht (ohne Aufhängung) / Gewicht (zonder ophanging)	24 Kg	70 Kg	70 Kg	100 Kg	103 Kg	105 Kg	140 Kg
Weight of vehicle / Leistung des Trägers / Gewicht voertuig	1 -15 T	1.5 -2 T	1.5 -4 T	2 -6 T	2 -8 T	4 -10 T	8 -15 T
Equipment / Ausrüstung / Uitrusting	1 hydraulic motor + 2 hoses 2m (without couplers) / 1 Hydraulikmotor + 2 Schläuche 2,00m (ohne Kupplungsstecker) / 1 hydraulische motor + 2 slangen 2 m (zonder koppelingsstekkers)						

Your hole digger / Ihr Erdbohrer / Opbouw grondboor:



 **Hydraulic hole diggers for carriers > 15 Tons**

 **Hydraulische Erdbohrer :TRH für Fahrzeuge von 15 bis 50 T**

 **Hydraulische grondboren voor voertuigen > 15 ton**



A complete range of 4 models, for all construction vehicles: Mini excavator, skid steer loader, wheel loader, backhoe loader, excavator until 50 tons, telescopic...

Eine komplette Palette mit 4 Modellen, Anpassung an alle Fahrzeuge ab 10T bis 50T : Minibagger, Radlader, Bagger und Teleskoplader...

Compleet scala aan producten met 4 modellen die kunnen worden aangepast aan alle voertuigen vanaf 15 ton: schrankladers, wielladers, graaflaadcombinaties, graafmachines tot 50 ton, verreikers (op aanvraag)

A very wide choice of augers: more than 25 models available from 400 to 1500 mm, interchangeable, with blades or carbide teeth.

Viele Bohrschnecke : mehr als 25 verfügbare Modelle von 400 bis 1500 mm, alle austauschbar, mit Messern oder Karbid Zähnen.

Zeer grote keuze aan vijzels: meer dan 25 modellen verkrijgbaar, van 400 tot 1500 mm, uitwisselbaar, met messen of hardmetalen tanden.

Easy mounting/ change of auger thanks to hexagonal or square coupling.

Schnelle Montage der Bohrschnecke dank Sechskant oder Vierkant Aufnahme.

Gemakkelijke, snelle montage/omwisseling van vijzel dankzij zeshoekige of vierkante koppeling.

The adaptation is possible on all quick fit couplings: VERACHTERT, LEHNOFF, MORIN/RETROMATIC, KLAC, ARDEN EQUIPMENT, VOLVO, MECALAC, MILLER, JCB, THIÈRE, CATERPILLAR, NEUSON, BLANCHARD, GEITZ, MARTIN...

Wir machen die Anpassungen an Schnellwechsellvorrichtungen: VERACHTERT, LEHNOFF, MORIN/RETROMATIC, KLAC, ARDEN EQUIPMENT, VOLVO, MECALAC, VOLVO VAB, MILLER, JCB, THIÈRE, NEUSON, BLANCHARD, GEITZ, MARTIN...

Montage op alle snelkoppelingen mogelijk: VERACHTERT, LEHNOFF, MORIN/RETROMATIC, KLAC, ARDEN EQUIPMENT, VOLVO, MECALAC, MILLER, JCB, THIÈRE, CATERPILLAR, NEUSON, BLANCHARD, GEITZ, MARTIN...

Quality of the hydraulic motor: maximum power on all models TRH 1020, 1225 1530 and 1550.

Qualität des Hydraulikmotors : Maximale Leistung des Bohrers TRH 1020 / 1225 / 12530 und 1550.

Combinatie van hydromotor en planetair tandwielstelsel voor optimale krachtoverbrenging op TRH 1020, 1225, 1530 en 1550.

Options: auger extensions from 0.30m to 2m, cable winding device.

Sonderausstattungen : Verlängerungen von 0,30 m bis 2 m / Bohrschnecke für die Reinigung der Löcher / mit Durchmessererlängerungen.

Opties: vijzelverlengingen van 0,30 m tot 2 m. / kabelprolsysteem.

MODELS	TRH 1020	TRH 1225	TRH 1530	TRH 1550
Max. auger diameter / Ø Durchmesser / Max. spiraaldiameter	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1500 mm
Coupling / Aufnahme / Aansluiting	Square 100 / Quadrat 100 / Vierkant 100	Square 100 / Quadrat 100 / Vierkant 100	Square 100 / Quadrat 100 / Vierkant 100	Square 130 / Quadrat 130 / Vierkant 130
Max. oil flow of the carrier / Max. Ölleistung des Trägers / Max. oliedebiet voertuig	100 L/min	135 L/min	135 L/min	400 L/min
Recommended oil flow / Empfohlene Ölleistung / Aanbevolen oliedebiet	75 L/min	115 L/min	115 L/min	200 L/min
Max. pressure of the carrier / Max. Druck des Trägers / Max. druk voertuig	280 bars	310 bars	310 bars	450 bars
Optimal pressure / Optimaler Druck / Optimale druk	210 bars	240 bars	240 bars	400 bars
Theoretical torque / Theoretischer Drehzahl / Theoretisch koppel	1970 daN/m	2400 daN/m	3000 daN/m	6452 daN/m
Rotation speed with recommended flow / Drehzahl mit empf.Ölleistung* / Rotatiesnelheid bij aanbevolen debiet	16 rpm 16 u/min	20 rpm 20 u/min	16 rpm 16 u/min	20 rpm 20 u/min
Drainage / Leck Leitung / Lekolie aansluiting	No / Nein / Non	No / Nein / Non	No / Nein / Non	Compulsory / Vorgeschrieben / Obligatoire
Weight (without hitch) / Gewicht (ohne Aufhängung) / Gewicht (zonder ophanging)	277 Kg	338 Kg	380 Kg	750 Kg
Weight of vehicle/ Leistung des Trägers / Gewicht voertuig	10 - 20T	15 - 25T	20 - 30T	25 - 50T
Equipment/ Ausrüstung / Uitrusting	1 hydraulic motor + 2 hoses 3m + 1 hose for drainage (TRH1550) / 1 Hydraulikmotor + 2 Schläuche+ 1 Schlauch für Leckage (TRH 1550) / 1 hydraulische motor + 2 slangen 3 m + 1 slang voor drainage (TRH1550)			



Your hole digger / Ihr Erdbohrer / Opbouw grondboor:



Adaptation possible on quick fit couplings.
Anpassung möglich an Schnellwechsellvorrichtungen.
Montage op alle snelwisselplaten mogelijk.

Hitch: directly on the vehicle arm or with a plate for quick fit couplings.
Aufhängung : direkt auf dem Arm oder mit Platte für Schnellwechsellvorrichtungen.
Ophanging: direct op de arm of met de plaat voor snelwissel.

Hydraulic hole digger.
Hydraulischer Erdbohrer.
Hydraulische grondboor.

Hexagonal coupling: easy mounting/ change of auger.
Sechskantaufnahme : einfache und schnelle Montage.
Vierkante koppeling: snelle montage/omwisseling van spiraal.

Extension (en option)
Verlängerung (Option)
Verlenging (optie)

Augers with blades or carbide teeth.
Bohrschnecke mit Messern oder Karbidzähnen.
Spiraal met messen of hardmetalen tanden.

-  **Post drivers for mini-excavators**
-  **Pfahlrammen für Minibagger**
-  **Palenheiers voor minigravers**



- Drives all kind of posts (metal, wood, plastic) in all kind of soils, without adjustment.**
Rammt alle Pfahlsorten ein, in allen Böden, ohne Einstellung.
Slaat alle soorten palen (metalen, houten en plastic) in allerlei typen grond, zonder aanpassingen.
- Excellent accuracy: the post is being hold during the driving process.**
Hervorragende Präzision: der Pfahl wird während des Betriebs gehalten.
Zeer grote nauwkeurigheid: tijdens het heien wordt de paal gefixeerd.
- Simple use.**
Einfache Benutzung.
Eenvoudig in gebruik.

- Strongly built striking head Ø 120 mm and/or 150 mm.**
Robuste, geschmiedete, bearbeitete Schlaglocke Ø 120 mm oder 150 mm.
Robuuste, gesmede en bewerkte hamerkop, Ø 120 mm of 150 mm.

- Does not damage posts: power adjustment.**
Verstellbare Schlagleistung: Ihre Pfähle sind nicht beschädigt.
Beschadigt geen palen dankzij instelbare slagkracht.

- VIBRESCOPIC 15/35 is light and ideal for mini excavators from 1.5T to 3.5T.**
VIBRESCOPIC 15/35 : Für Minibagger von 1.5 bis 3.5 Tonnen geeignet.
VIBRESCOPIC 15/35: laag eigen gewicht, ideaal voor minigravers van 1,5 T tot 3,5 T.

- Hammer mounted on anti wear and tear and removable square profile.**
Der Hammer ist auf einer demontierbaren Schiene montiert. Keine Abnutzung.
De hamer is gemonteerd op afneembare en slijtvaste geleiding

- PRO model: traction cylinder for a better leaning of the striking head on the post.**
PRO Modell : Ziehzyliner für eine bessere Stütze auf dem Pfahl.
PRO-model: tractiecylinder voor betere grip van de hamerkop op de paal.

- Optional: hole bar with extraction system (except 15/35 model).**
Sonderausstattung : Vorlochstange mit Ausziehsystem (außer VIBRESCOPIC 15/35).
Optioneel: puntijzer met hydraulische trekker (behalve VIBRESCOPIC 15/35).

MODELS / MODELLE / MODEL	VIBRESCOPIC II 15/35	VIBRESCOPIC II PRO 15/35	VIBRESCOPIC II 35/95	VIBRESCOPIC PRO 35/95
Striking head Ø / Schlaglocke Ø / Hamerkop Ø	120mm	120mm	120 or 150mm	150mm
Hammer power / Hammerkraft / Aantal slagen/min	950 strokes/min / 950 Schläge/min	950 strokes/min / 950 Schläge/min	950 strokes/min / 950 Schläge/min	1500 strokes/min / 1150 Schläge/min
Striking power / Schlagkraft / Slagkracht	230 joules/stroke / 230 joules/Schlag	230 joules/stroke / 230 joules/Schlag	230 joules/stroke / 230 joules/Schlag	250 joules/stroke / 250 joules/Schlag
Length of the square profile / Länge der Schiene / Lengte paalgeleiding	0.50m	0.50m with traction cylinder / 0.50m mit Ziehzyliner / 0,50 m met cil.	0.80m (1.30m in option)	0.80m with traction cylinder / 0.80m mit Ziehzyliner / 0,80 m met cil.
Weight / Gewicht / Gewicht	130Kg	150Kg	375Kg	335Kg
Carrier / Träger / Voertuig	excavators / Mini bagger / minikraan	excavators / Mini bagger / minikraan	excavators / Mini bagger / minikraan	excavators / Mini bagger / minikraan
Carrier Min. size / Min. Gewicht des Trägers / Min. gewicht voertuig	1.5 T (3.5T maxi.).	1.5 T to 3.5T maxi.	3.5T (9.5T maxi)	3.5T (9.5T maxi)



- RABAUD Adaptation possible on all quick fit couplings models.**
- RABAUD We deal with your whole order, everything is mounted and delivered: gain of time.**

RABAUD Anpassung möglich an alle Schnellwechsler. Alles wird montiert geliefert, Zeitgewinn.

- RABAUD biedt montage op alle snelwisselsystemen aan.**
- RABAUD handelt uw volledige order af, waarbij alles wordt gemonteerd en afgeleverd - dat betekent dus tijdswinst voor u.**

Other adaptations: / Andere Anpassungen / Andere montages :



- Special post driver on tracked vehicle for foundation posts, patented.**
Spezielle Pfahlramme auf Kettenfahrzeug für Fundament.
Speciale palenrammer op rupsvoertuig voor fundamentpalen, gepatenteerd



- Post driver VIBRESCOPIC PRO on tracked vehicle.**
Pfahlramme VIBRESCOPIC PRO auf Kettenfahrzeug.
Palenrammer VIBRESCOPIC PRO op rupsvoertuig.



- Post driver VIBRESCOPIC PRO on telescopic.**
Pfahlramme VIBRESCOPIC PRO auf Teleskoplader.
Palenrammer VIBRESCOPIC PRO op verreiker.

-  **Post driver for roadsigns :VIBROFONCEUR**
 **Pfahlramme für Verkehrsschilder :VIBROFONCEUR**
 **Palenrammer voor verkeersborden:VIBROFONCEUR**



Direct and vertical drive of roadsigns, with or without forks.
 Direktes und senkrechtes Verlegen von Verkehrsschildern , mit oder ohne Gabel.
Direct en verticaal plaatsen van verkeersborden, met of zonder vork.

Perpendicular drive thanks to the mast fitted with clamp, to adapt to the field (no effort on the crane/excavator).
 Die Pfähle sind im Lot durch Mast mit beweglichem Stütze, um auf dem Boden anzupassen (keine Beanspruchung auf dem Kran/Bagger).
Loodrechte positie dankzij mast met beweegbare steun om aan grond aan te passen (geen kracht vereist van kraan of graver).

Removal of the chisel with cylinder, guided on the mast. No deformation of the hole.
 Extraktion der Vorlochstange durch Zylinder auf dem Mast. Extraktion im Lot, ohne Verformung der Löcher.
Verwijdering van de voorboorstang met behulp van de cilinder op de mast. Geen vervorming van het gat.

Strong hold of the roadsign (soil is not loosen).
 Sehr guter Halt der Verkehrsschilder dank Bodenverdichtung.
Verkeersborden staan zeer stevig (grond is verdicht).

For temporary and permanent drive. No sand bags
 Für momentane und ständige Verkehrsschilder. Kein Sandsack.
Voor tijdelijke en permanente plaatsing. Geen zandzakken nodig.

No need of concrete anymore, so no more transfers to prepare it
 Kein Beton mehr: keine Bewegungen, um es vorzubereiten.
Geen beton meer nodig en dus geen extra voorbereiding.

No material removed from the ground, so no need to unload it somewhere.
 Kein Material geworfen.
Geen materiaal uit de grond verwijderd, dus geen afval af te voeren.

Quick, easy, economical and ecological drive, no coming and going on construction sites, gain of time and productivity.
 Schnelles, einfaches, ökonomisches und umweltfreundliches Verlegen: kein Kommen und Gehen auf Baustellen.
Snelle, eenvoudige, zuinige en milieuvriendelijke plaatsing, dus geen af en aan rijden op bouwplaatsen, tijdswinst en hogere productie.



Choose of the hole bar form
 Auswahl von Vorlochstangenform
Keuze van de vorm van de voorboorstang

Achievements / Arbeite / Realisaties :



Wooden post
 Holzpfähle
Houten paal



Metal post
 Metallpfähle
Metalen paal



Roadsign
 Verkehrsschilder
Verkeersbord

-  **A complete range of sweepers**
 **Komplette Palette von Kehrmaschinen**
 **Een compleet assortiment veegmachines**



A complete range of hydraulic sweepers, adaptable on telescopic, loader, backhoe loader, 3 point linkage, DIN/SETRA plate, pickup, car...

Eine breite Palette von hydraulischen Kehrmaschinen, anbau möglich an Teleskoplader, Radlader, Baggerlader, 3 Punkt Kupplung, DIN Platte, PKW, Wagen...

Een compleet assortiment aan hydraulische veegmachines, te monteren op verreikers, shovels, graaflaadcombinaties, heftrucks, 3-puntskoppelingen, DIN/SETRA-platen, bestelwagens, auto's...



MULTINET



GODET BALAYEUR



TURBONET



TRACTÉE

For more information, please ask for the specific leaflet or visit our website www.rabaud.com

Wenn sie mehr Informationen wollen, bitte fragen sie die Unterlagen oder besuchen sie unsere Website www.rabaud.com
Vraag voor meer informatie de documentatie op of kijk op www.rabaud.com

 **Self loading and weighing concrete mixers: BAP**

 **Selbstlade-Betonmischer mit Abfüllwaage : BAP**

 **Zelfladende betonmolens met vulweegschaal: BAP**



Total self-reliance for concrete production.
Vollständige Autonomie in der Betonherstellung.
Totaal zelfstandige productie van beton.

Adaptable on many carriers: telescopic, backhoe loader, wheel loader, skid steer loader, front loader.
Anpassung möglich an mehrere Träger : Teleskoplader, Baggerlader, Radlader, Kompaktlader.
Aanpasbaar op vele voertuigen: verreikers, graaflaadcombinaties, wielladers, schrankladers, voorladers.

Automatic loading by rotation of the machine.
Automatisches Beladen durch Drehung der Maschine.
Automatisch beladen door draaien van de betonmolen.

Weighing system with a manometer that can be seen from the driver's cabin, in order to control the mixing at each step.
Waage mit Manometer, sichtbar vom Führerstand: erleichtert die Ständige Dosierkontrolle.
Weegschaal met manometer, zichtbaar vanuit bestuurderscabine voor voortdurende bewaking van dosering.

Possibility to continue the mixing during the transfer to unloading site.
Durch kontinuierliches Drehen des Betonmischers werden die Betonzuschläge während der Übergabe zum Einsatzort weiter gemischt.
Mogelijkheid om te blijven mixen tijdens het vervoer naar de losplaats.

By reversing the rotation direction, you can unload the chosen quantity at the selected place (thanks to the front delivery chute in option).
Durch das Umkehren der Drehrichtung wird die gewünschte Menge über die stirnseitige Betonrutsche (Option) da ausgeschüttet, wo es gebraucht wird.
Door de draairichting om te keren, kunt u de gewenste hoeveelheid op de juiste plaats lossen (via de optionele stortgoot).



BAP 550

MODELS	BA 450	BAP 450	BAP 550
Weighing system / Waage / Weegstelsysteem	no / nein / nee	yes / ja / ja	yes / ja / ja
Tank volume / Kesselvolumen / Volume bak	740 L	740 L	1040 L
Mixing volume / Mischvolumen / Volume mengsel	450 L	450 L	550 L
Length / Länge / Lengte	1,57 m	1,57 m	1,40 m
Width / Breite / Breedte	0,92 m	0,92 m	1,22 m
Height / Höhe / Hoogte	0,98 m	1,10 m	1,25 m
Tank diameter / Kesseldurchmesser / Diameter bak	0,92 m	0,92 m	1,22 m
Weight (without option) / Gewicht (ohne Option) / Gewicht (zonder optie)	455 kg	460 kg	575 kg
Oil flow (min. – max.)* / Ölleistung (mini.-maxi.)* / Oliedebiet (min. – max.)*	20 L/min - 50 L/min	20 L/min - 90 L/min	30 L/min - 120 L/min
Pressure / Druck max. / Druk max.	220 bars	220 bars	220 bars
Hydraulic connections / Hydraulikanschluss / Hydraulische aansluitingen	2 quick couplers ½ (ISO norm 5675) / 2 Schnellkuppler (gemäß ISO Standard 5675) / 2 snelkoppelingen (ISO norm 5675)		
Hourly output / Stundenleistung / Capaciteit per uur	4-6 m³ /h	4-6 m³ /h	5-7 m³ /h

* Oil flow divider mounted only on BAP 450; for BAP 550, there are 2 hydraulic motors (max flow 120L/min)

* max.Ölleistung : Ölmengenteiler nur auf BAP 450 montiert. Für BAP 550 : 2 hydraulische Motoren (max.120 L/min).

* Max. oliedebiet: oliedebietverdelers uitsluitend gemonteerd op de BAP 450; op de BAP 550 zijn 2 hydraulische motoren gemonteerd (max. debiet 120 L/min)

ZOOM BAP - ZOOM BAP - De BAP uitvergroot :



Front delivery chute (option), folding for transport.
Klappbare Entleerungsrinne (Option).
Stortgoot (optie), opvouwbaar voor vervoer.



Weighing system with manometer, visible from the driver's cabin.
Waage mit Manometer, sichtbar vom Fahrersitz.
Weegschaal met manometer, zichtbaar vanuit de bestuurderscabine.



Automatic coupling for all telescopic carriers.
Kuplung für alle Teleskoplader.
Snelaansluitingen voor alle verreikers.



CONCRETE PRODUCTION / HERSTELLUNG VON BETON / BETONPRODUCTIE:




Automatic loading with the rotating tank
Automatisches Beladen durch Drehung der Maschine
Automatisch beladen door de machine te draaien



Addition of water
Zusatz von Wasser
Water toevoegen



Addition of cement
Zusatz von Zement
Cement toevoegen



Unloading with front delivery chute (option)
Entleerung durch die Frontrinne
Lossen via stortgoot voorzijde (optioneel)

Concrete mixing buckets with augers: GMSR

Mischschaufeln mit Mischschnecke : GMSR

Betonmixer met spiralen: GMSR



Bucket of steel 10 mm
Schaufel aus Stahl 10 mm
Stalen bak 10 mm

Augers 20 mm thick with reverse pace
Mischschnecke mit 2 Drehrichtungen 20 mm
Spiraal, dikte 20 mm, 2 draairichtingen

Strengthened grid
Verstärktes Gitter
Versterkt rooster

Points to open bags
Spitze für die Öffnung der Säcke
Spitse punten om zakken te openen

Blade of steel 150 mm
Schild aus Stahl 150 mm
Stalen mes 150 mm

Quick adaptation on all carriers thanks to the bolted hitch on the bucket.

Schnelle Anpassung an alle Trägerfahrzeuge durch Bolzen : Teleskoplader, Radlader, Baggerlader.
Snelle montage op alle voertuigen d.m.v. aangebouwte bevestigingsplaat.

Mixing with 2 strengthened augers (15 mm thick on GMSR 200 and 20 mm on GMSR 550), with reverse pace.

zwei gegenlaufende verstärkten Schnecken (440 HB Stahl) : Stärke 15mm für GMSR200 und 20mm für GMSR 550.

Mixen met 2 versterkte vijzels (dikte 15 mm bij GMSR 200 en 20 mm bij GMSR 550), met tegenovergestelde draairichtingen.

Tank made of special steel (10 mm thick) with strengthened sides (2 x10 mm).

Schaufel sehr robust (Dicke 10 mm). Wasserdicht der Übertragung, kein Ölbad-Getriebe, keine Wartung.

Zeer robuuste bak van hoogwaardig staal (dikte 10 mm) met versterkte inlaatflenzen (2 x10 mm) en bochten.

Front emptying or side emptying with hydraulic opening of the side door, controlled from the driver's cab. More safety, because the operator is not under the bucket.

Entleerung durch hydraulische Öffnung vom Fahrerhaus.

Mehr Sicherheit mit der Seitlichen Entleerungsklappe : kein Mann unter der Maschine.

Lossen aan de voorzijde, of via de hydraulische bediende zijopening (bediening vanuit bestuurderscabine).

Veiliger omdat de operator niet onder de mengbak staat.

Emptying delivery chute, flexible, 1.50m long with quick coupling (3m long also possible as option).

Ausgussrinne von 1.50 Länge mit Schnellbefestigung (3 m möglich).

Semiflexibele stortgoot, lengte 1,50 m met snelkoppeling (3 m is optie).

Bolted grid (GB models) or manual opening with 2 gas compasses (GM models).


Verschraubtes Schutzgitter (GMSR 200 GB und 550 GB) oder Schutzgitter mit manueller Öffnung durch 2 Gaskompassen (GMSR 550 GM).

Beschermrooster bevestigd met bouten (modellen GB) of handmatig te openen met 2 gasdrukveren (modellen GM).

Only one-dual acting hydraulic valve and one 12V electric supply are needed.

Ein Doppeltwirkender Hydraulikanschluss und Stromanschluss 12V nötig.

Slechts één dubbelwerkende hydraulische aanvoer en 12 V voeding nodig.



MODELS	GMSR 200	GMSR 550
Total volume/ Gesamtvolumen / Totaal volume	260 L	800 L
Mixing volume / Mischvolumen / Volume mengsel	max. 200 L	max. 550 L
Length (without hitch) / Länge (ohne Aufhängung) / Lengte (zonder ophanging)	0,83 m	1,11 m
Width / Breite / Breedte	1,42 m	1,86 m
Height / Höhe / Hoogte	0,73 m	1,01 m
Weight (with hitch) / Gewicht (mit Aufhängung) / Gewicht (met ophanging)	292 kg	880 kg
Oil flow (min.-max.) / Ölleistung (mini.-maxi.) / Oliedebiet (min. - max.)	50 L/min - 125 L/min	50 L/min - 125 L/min
Maximum pressure. / max. Druck / Max. druk	220 bars	220 bars
Electrical supply / Stromanschluss / Elektrische aansluiting	12 volts	12 volts
Carrier type / Träger / Typen voertuigen	Wheel loader, backhoe loader, telescopic... / Teleskoplader/ Baggerlader/ Radlader / Wielladers, graaflaadcombinaties, verreikers	
Lifting power required. / Min. Hubkraft des Trägers / Vereist hefvermogen van voertuig	750 kg	2.2T

ZOOM GMSR - ZOOM GMSR - De GMSR uitverGROOT :



Bolted grid (GMSR 200 GB and 550 GB)
Verschraubtes Schutzgitter (GMSR 200 GB und 550 GB).
Rooster met bouten (GMSR 200 GB en 550 GB).



Grid with manual opening with 2 gas compasses (GMSR 550 GM)
Schutzgitter mit manueller Öffnung durch 2 Gaskompassen (GMSR 550 GM).
Handmatig te openen rooster met 2 gasdrukveren (GMSR 550 GM).



Side emptying with hydraulic opening, with quick coupling
Hydraulische Seitenöffnung mit Schnellbefestigung.
Hydraulische bediende afvoeropening aan zijkant met snelkoppeling..



Bolted hitch
Aufhängung mit Bolzen.
Ophanging d.m.v. aangebouwte aansluitkoppeling.

OPTIONS / SONDERAUSSTATTUNGEN / SPECIALE UITRUSTINGEN :



Hydraulic motor for mounting without drainage, for GMSR 550
Hydraulikmotor für Montage ohne drainage für GMSR 550.
Hydraulische motor voor montage zonder lekolie aansluiting, voor GMSR 550.



Electrical winding device with 15m long cable or 12m cable extension with controlling button in cabin.
Elektrische Aufwickelvorrichtung 15m oder Verlängerung 5 oder 12m mit Druckknopf in Fahrerkabine.
Elektrisch kabeloprolsysteem met 15 m lange kabel, of 5/12 m verlengkabel met bedieningsknop in cabine.



Extended side delivery chute, 3m long
Ausgussrinne 3m Länge.
Verlengde stortgoot zijkant, lengte 3



Wireless remote control for side door opening 30 m range.
Funksteuerung für die Seitenöffnung - 30 m Reichweite.
Afstandsbediening voor openen zijopening, bereik 30 m.

WARNING: IF THE COUNTER PRESSURE IS SUPERIOR TO 70 BARS, AN ADDITIONAL HOSE BACK TO THE TANK OF THE CARRIER HAS TO BE MOUNTED, OR ASK FOR THE OPTION 'HYDRAULIC MOTOR FOR MOUNTING WITHOUT DRAINAGE !



ACHTUNG : BEI EINER HYDRAULIK MOTORAUSSTATTUNG DES TELESKOPLADERS MUSS GEPRÜFT WERDEN, OB DEN GEGENDRUCK IM RÜCKLAUF UNTER 70 BARS LIEGT. WENN DER GEGENDRUCK MEHR ALS 70 BARS IST, SOLLTEN SIE EINEN DRITTEN FREIEN HYDRAULISCHEN SCHLAUCH HABEN, ODER DIE OPTION 'HYDRAULIKMOTOR FÜR MONTAGE OHNE DRAINAGE' WÄHLEN.

WAARSCHUWING: ALS DE GEGENDRUK MEER DAN 70 BAR IS, MOET EEN AANVULLENDE RETOURLEIDING NAAR DE TANK VAN HET VOERTUIG WORDEN AANGEBRACHT OF MOET U DE OPTIE 'HYDRAULISCHE MOTOR VOOR MONTAGE ZONDER LEKOLIE AANSLUITING KIEZEN.

Concrete mixing buckets with blades: GM

Mischschaufel mit Rührlöffel : GM

Schoepenmengbakken: GM



Mixing of all concrete, gravel, cement, STABEX, VICALPES...
Mischt alle Betonarten, Kiessand, Mörtel, STABEX, VICALPES...
Mixen van alle betonsoorten, grind, mortels, STABEX, VICALPES...

Wide range from 200 to 1000L.
Breite Palette von 200 bis 1000 L.
Uitgebreid assortiment, van 200 tot 1000 L.

Excellent mixing of the product thanks to the special blades.
Mischung mit Löffeln für eine homogenere Mischung.
Uitstekende homogeniteit van gemengd product dankzij de schuurbestendige stalen schoepen.

Easy adaptation on all hydraulic vehicles thanks to a hitch bolted on the bucket itself, quickly interchangeable.
Einfache Anpassung an alle hydraulischen Fahrzeuge durch Bolzen am Schaufel (Schneller Austausch beim Einsatz verschiedener Trägerfahrzeuge).
Eenvoudig te koppelen aan draagmachine door vastgeboude bevestiging op bak (snelaansluiting mogelijk).

Quick loading of the bucket thanks to the hydraulic opening of the grid.
Schnelles Laden der Mischschaufel dank der hydraulischen Öffnung des Schutzgitters.
Snel laden van de mengbak dankzij hydraulisch bediend openen van beschermrooster.

Two unloading possibilities: by front tilting or by the side emptying chute with hydraulic opening
Extended side chute 1.50m long with quick coupling.
Zwei Entleerungsmöglichkeiten : nach vorne oder seitlich durch das hydraulische Öffnen der Klappe.
Ausgussrinne von 1.50 m mit Schnellbefestigung.
Twee manieren om te lossen: via kantelen aan de voorzijde of via stortgoot aan de zijkant met hydraulisch bediende opening.
Lengte stortgoot 1,50 m, met snelkoppeling..

Only one-dual acting hydraulic valve necessary thanks to the special RABAUD mounting.
Eine einzige, doppelwirkende Hydraulikversorgung nötig dank der Spezifischen RABAUD Montage.
Slechts één dubbelwerkende hydraulische aanvoer nodig dankzij speciale RABAUD-montage.

Safety for the user:
- when loading the cement thanks to the protection grid
- when unloading thanks to the side chute (no operator under the bucket)

Sicherheit des Benutzers :
- während des Betonsladen dank dem Schutzgitter.
- während des Entleerens des Betons dank der seitlichen Ausgussrinne.

Veiligheid voor gebruikers:
- tijdens het laden van cement, door het beschermrooster
- tijdens het storten, door de stortgoot aan de zijkant (geen operator onder de mengbak).

MODELS	GM 2/3	GM 4/5	GM 6/7	GM 8/10
Total volume / Gesamtvolumen / Totaal volume	380 L	730 L	910 L	1600 L
Mixing volume / Mischvolumen / Volume mengsel	200 L / 300 L	400 L / 500 L	600 L / 700 L	800 L / 1000 L
Length (without hitch) / Länge (ohne Aufhängung) / Lengte (zonder ophanging)	0,93 m	1,12 m	1,12 m	1,48 m
Width / Breite / Breedte	1,41 m	1,75 m	2,12 m	2,13 m
Height / Höhe / Hoogte	0,93 m	1,12 m	1,12 m	1,25 m
Weight (with hitch) / Gewicht (mit Aufhängung) / Gewicht (met ophanging)	404 kg	720 kg	880 kg	1050 kg
Oil flow (min.-max.) / Ölleistung (mini.-maxi.) / Oliedebiet (min. - max.)	50 L/min - 125 L/min			
Maximum pressure / max. Druck / Druk max..	220 bars	220 bars	220 bars	220 bars
Electrical supply / Stromanschluss / Elektrische aansluiting	12 volts	12 volts	12 volts	12 volts
Carrier type / Träger / Typen voertuigen	Skid steer loader, backhoe loader, telescopic	Wheel loader, backhoe loader, telescopic / Teleskoplader, Baggerlader, Radlader / Wielladers, graaflaadcombinaties, verreikers		
Lifting power required / Min. Hubkraft des Trägers / Vereist hefvermogen van voertuig.	1 T	1,7 T	2,2 T	3 T

ZOOM GM - ZOOM GM - De GM uitvergroot :



Curved grid for a better view from the driver's cab.
Das runde Schutzgitter ermöglicht eine ausgezeichnete Übersicht vom Führerstand aus.
Gebogen rooster voor beter zicht van bestuurder



Points to open bags
Spitze für die Öffnung der Säcke.
Scherpe punten voor het openen van zakken.



Side marks for good proportions
Zeichen für die Dosierung.
Markeringen voor dosering aan de zijkant




Bolted hitch or hitch with quick fit coupling
Aufhängung mit Bolzen oder mit Schnellwechsellvorrichtung.
Ophanging met bouten of met snelkoppeling.



Side delivery chute 1.50m long (3m in option)
Ausgussrinne von 1.50 m mit Schnellbefestigung (3m Option)
Stortgoot van 1,50 m lengte (optie: 3 m)



Bolted blades, quickly interchangeable
Austauschbare Löffel : kleine Wartungskosten
Schoepen zijn bevestigd met bouten voor snelle omwisseling



No gear reducer, no oil bath, big chain tightener
Größe Antriebsgetriebe (kein Ölbad-Getriebe, keine Wartung), mit Kettenspanner
Geen versnellingsreductor, geen oliebad-aandrijving, met kettingspanner



Mixing
Mischung
Mixen

OPTIONS / SONDERAUSSTATTUNGEN / OPTIES :

Same as page 9 for GMSR models / wie GMSR Seite 9 / Zelfde als opties voor GMSR, pagina 9

WARNING: IF THE COUNTER PRESSURE IS SUPERIOR TO 70 BARS, AN ADDITIONAL HOSE BACK TO THE TANK OF THE CARRIER HAS TO BE MOUNTED, OR ASK FOR THE OPTION 'HYDRAULIC MOTOR FOR MOUNTING WITHOUT DRAINAGE' !

ACHTUNG : BEI EINER HYDRAULIK MOTORAUSSTATTUNG DES TELESKOPLADERS MUSS GEPRÜFT WERDEN, OB DEN GEGENDRUCK IM RÜCKLAUF UNTER 70 BARS LIEGT. WENN DER GEGENDRUCK MEHR ALS 70 BARS IST, SOLLTEN SIE EINEN DRITTEN FREIEN HYDRAULISCHEN SCHLAUCH HABEN, ODER DIE OPTION 'HYDRAULIKMOTOR FÜR MONTAGE OHNE DRAINAGE' WÄHLEN.

WAARSCHUWING: ALS DE GEGENDRUK MEER DAN 70 BAR IS, MOET EEN AANVULLENDE RETOURLEIDING NAAR DE TANK VAN HET VOERTUIG WORDEN AANGEBRACHT OF MOET U DE OPTIE 'HYDRAULISCHE MOTOR VOOR MONTAGE ZONDER LEKOLIE AANSLUITING KIEZEN.

-  **Hydraulic kerbstone edging layer: BORDURMATIC**
-  **Hydraulische Bordsteinverlegemaschine : BORDURMATIC**
-  **Hydraulische trottoirbandenlegger: BORDURMATIC**



Lays all kind of kerbstones edging (concrete, granite...) from 0.80m up to 1.40m long.
Verlegt alle Bordsteine (Beton, Granit...) von 0,80 m bis 1,40 m Länge (Max. Gewicht 250 kg).
Voor het leggen van alle soorten trottoirbanden (beton, graniet, enz.) met lengtes van 0,80 m tot 1,40 m.

Adaptable on all hydraulic vehicles with fixed forks, with a flow from 20L/min up to 130L/min thanks to the adjustable flow divider.
Gerät zum Anbau an alle Hydraulikmaschinen mit festen Paletten Gabeln : Teleskoplader, Gabelstapler, Radlader... Ölleistung nötig: von 20 L/mn bis 130 L/min dank Ölmengenteiler
Kan worden gemonteerd op alle voertuigen met vaste paletvorken. Benodigd debiet: 20 L/min tot 130 L/min dankzij instelbare debietverdelers

Arm with double articulations, allowing an accurate handling and positioning of kerbstones.
Arm mit 2 Gelenken : Genaue Handhabung und Positionierung der Bordsteine.
Arm met dubbele geleiding voor nauwkeurig laden/lossen en plaatsen van trottoirbanden.

Lifting thanks to a hydraulic cable winch (max. 250 kg).
Anheben durch hydraulische Winde (max. 250 kg).
Heffen met hydraulische lier (max. 250 kg).

Electro-hydraulic control with two buttons fitted on the grip.
Elektrohydraulische Steuerung mit 2 Griffen auf der Zange.
Elektrohydraulische bediening via twee hendels op de tang.

The pallet of kerbstones is directly transported on the forks.
Die Palette mit den Bordsteinen ist direkt auf den Gabeln transportiert.
Pallet met trottoirbanden wordt direct op de vorken vervoerd.

Safety : electrical end on the winch
electrical end of the grip lifting
adjustable brake for the arm rotation.

Sicherheiten: Endscharter beim anheben
Endscharter beim absenken
Endscharter beim schwenken des Arms

Veiligheid: stopmechanisme op klem bij heffen
stopmechanisme op lier bij afwikkelen
regelbare rem voor armrotatie.

MODELS	BORDURMATIC
Length of kerbstones / Länge der Bordsteine / Lengte trottoirbanden	0.80m – 1m – 1.40 m
Lifting power / Hubkraft / Hefvermogen	250 Kg
Dimensions / Abmessungen / Afmetingen	1,54 x 1,52 x 2,53 m
Weight / Gewicht / Gewicht	355 Kg
Min. power of vehicle / Min. Leistung des Trägers / Min. capaciteit voertuig	2 T
Drive / Antrieb / Aandrijving	Hydraulic system of the vehicle, 2 hoses / Hydraulik mit 2 Schläuchen / Hydraulisch systeem van voertuig, 2 slangen
Oil flow (min.-max.) / Ölleistung nötig. / Olieleistung (min. - max.) maxi. / maxi. / max.	20 L/min 130 L/min
Forks / Gabeln / Vorken	190 x 65 mm
Tilting mast / Neigung / Helling mast	+/- 10°

-  **Kerbstone edging layer with vacuum: POSE BORD'AIR**
-  **Vakuum Bordsteinverlegemaschine : POSE BORD'AIR**
-  **Trottoirbandenlegger met vacuüm: POSE BORD'AIR**



Lays all kerbstones with bald surface (concrete, granite...), up to 160 kg.
Für alle glatte Beton oder Granit Bordsteine bis 160 Kg.
Voor het leggen van alle soorten gladde trottoirbanden van beton en graniet tot 160 kg.

Adaptable on all hydraulic vehicles with fixed forks, with a flow from 20L/min up to 130L/min thanks to the adjustable flow divider.
Anpassung an alle hydraulischen Träger mit Festgabeln, mit einer Ölleistung von 30 bis 130L/min, dank dem Ölmengenteiler (einstellbar von der Maschine).
Kan worden gemonteerd op alle voertuigen met vaste paletvorken. Benodigd debiet: 20 L/min tot 130 L/min dankzij instelbare debietverdelers

Suction tube of 2m long, with 360° rotation.
Schlauch 2m Länge, mit 360° Drehung.
Zuigslang van 2 m lengte met 360° rotatie.

Suction cup with 360° rotation and 4 locking positions.
360° verstellbarer Sauger, mit 4 Stellungen für die Verriegelung.
Zuignap met 360° rotatie en vier vergrendelingsstanden.

Hydraulic control lifting/lowering by handles.
Hydraulische Steuerung mit einem Griff.
Hydraulische bedieningen heffen/dalen door hendels.

Automatic tilting adjustment of the mast.
Automatische Einstellung der Neigung.
Automatische aanpassing van neiging mast.

Silent and ergonomic machine, perfect for city work.
Leise und Ergonomische Maschine, ideal für eine Verwendung in Städte.
Stille, ergonomische machine, ideaal voor werken in de stad.

Shaft with 4 axles for a perfect perpendicularity when lifting.
4 Bolzen Gelenkeinheit für ein perfektes pendeln.
Cardanische ophanging met 4 assen voor waarborgen van 'loodrechte stand' tijdens het heffen.

Dust cleaning system with filter.
Entstaubensystem mit Filter.
Stofreinigingssysteem met filter.

Option: thermal engine. Sonderausstattung : Dieselmotor. Optie: thermische motor.

MODELS	POSE BORD'AIR
Length of kerbstones / Länge der Bordsteine / Lengte van trottoirbanden	Depends on suction cup / Je nach Sauger / Afhankelijk van zuignap
Lifting power / Hubkraft / Hefvermogen	160 Kg
Dimensions / Abmessungen / Afmetingen	1,55 x 1,53 x 2,52 m
Weight / Gewicht / Gewicht	430 Kg
Min. power of vehicle / Min. Leistung des Trägers. / Min. capaciteit voertuig	2 T
Drive / Antrieb / Aandrijving	Hydraulic system of the vehicle or thermal engine / Hydraulik mit 2 Schläuchen ODER Dieselmotor (option) / Hydraulisch systeem van voertuig of thermische motor
Oil flow (min.-max.) / Ölleistung nötig. / Olieleistung (min. - max.) maxi. / maxi. / max.	30 L/min 130 L/min
Forks / Gabeln / Vorken	190 x 65 mm
Wingspread of the mast / Neigung und Span- nweite des Masts / Spanbreedte mast	3,40 m maxi.

Hydraulic grip: PINCEMATIC

Hydraulischer Bordsteingreifer : PINCEMATIC

Hydraulische trottoirbandenklem: PINCEMATIC



Adaptable on mini excavators, backhoe loaders, truck mounted cranes...

Gerät zum Anbau an Minibagger, Baggerlader, Ladekräne.

Kan worden gemonteerd op minigravers, graaflaadcombinaties, op autolaadkranen...

Lays all kerbstones in concrete and granite from 450 mm up to 1500 mm long.

Verlegt alle Bordsteine (aus Beton, Granit...) Von 450 mm bis 1500 mm Länge.
Voor het leggen van alle soorten trottoirbanden van beton en graniet met een lengte van 450 tot 1500 mm.

Lifting power 400 kg.

Hubkraft 400 kg.

Hefvermogen 400 kg.

360° rotation thanks to the rotator.

360° Drehung dank Rotator.

360° draaien dankzij rotator.

Hydraulic control from the driver's cab.

Hydraulische Steuerung vom Fahrerhaus.

Hydraulische bediening vanuit bestuurderscabine.

Maximum safety thanks to a valve and a pressure limiter, to maintain the grip.

Maximale Sicherheit dank eines Rückschlagventils und eines Druckbegrenzungsventils.

Maximale veiligheid dankzij keerklep en overdrukklep voor het behoud van de druk.

Drive: 2 dual acting valves

- One for the opening/closing of the grip

- Another one for the rotator

Antrieb : 2 doppelwirkende Steuergeräte

- 1 für die Öffnung / Schließen der Zange

- 1 für den Rotor

Aansturing: 2 dubbelwerkende regelkleppen

- Eén klep voor het openen en sluiten van de klem

- Eén klep voor de rotor


MODELS	BORDURMATIC
Minimum opening / min. Öffnung. / Minimum opening	0,45 m
Maximum opening / max. Öffnung. / Maximum opening	1,50 m
Weight (with hitch) / Gewicht (mit Aufhängung) / Gewicht (met ophanging)	150 Kg
Lifting power / Hubkraft / Hefvermogen	400 Kg
Min. power of vehicle / Min. Leistung des Trägers. / Min. capaciteit voertuig.	3,5 T
Working pressure / Druck / Bedrijfsdruk	min. 180 bars.
Manometer for the pressure / Manometer für den Druck / Manometer voor druk	yes / ja / ja



Mechanical edging grip

Mechanische Bordsteinklemme

Mechanische trottoirbandenklem



Can be adapted on every lifting machine.

Anpassung an alle Träger.

Kan worden gemonteerd op elke hefmaschine.

Lays all kerbstones in concrete and granite from 50 mm up to 500 mm width.

Für allen Bordsteine geeignet, (Beton, Granit...) mit einer Breite von 50 bis 500 mm.

Voor het leggen van alle soorten trottoirbanden van beton en graniet met een breedte van 50 tot 500 mm.

Automatic system opening/closing – RABAUD exclusivity.

Automatisches System für Öffnung/Schließen – Eine RABAUD Exklusivität

Automatisch systeem voor openen/sluiten – exclusief van RABAUD

Lifting power 900 kg.

Maximale Last : 900 Kg.

Hefvermogen 900 kg.

Manual control with automatic system opening/closing.

Manuelle Steuerung mit automatischem System Öffnung / Schließen.


Handmatige bediening bij het systeem voor automatisch openen/sluiten.

Handles for an easy use.

Griffe für eine einfache Bedienung.

Handvatten voor eenvoudige bediening.

MODELS	PINCE MECANIQUE
Tightening width / Breite des Anziehens / Klemmbreedte	From 50 to 500 mm / De 50 à 500 mm / Van 50 tot 500 mm
Jaws width / Breite der Zangen / Breedte van klauwen	450 mm
Holding depth / Tiefe / Opnamediepte	max. 170 mm
Lifting power / Hubkraft / Hefvermogen	900 Kg
Weight / Gewicht / Gewicht	56 Kg



Opening of the grip from 50 to 500 mm

Öffnung der Zange von 50 bis 500 mm

AND ALSO / UND AUCH / EN OOK:



FOREST MACHINERY / FORSTGERÄTE / BOSBOUWMACHINES



Log Splitters
Holzspalter
Houtklovers



Wood processor
Sägespaltautomat
Zaag-kloofmachine



Wood hook/cutter
Baumschneider
Boomknipper



Bundling machine
Bündelmaschine
Bundelmaschine



Hacker
Holzhäcksler
Houthakselaars

AGRICULTURAL MACHINERY / LANDWIRTSCHAFTSGERÄTE / AGRARISCHE MACHINES :



Sweepers
Kehrmaschinen
Veegmachines



Manure scrapers
Kratzer
Mest- en voerschuivers



Dozer blades
Planierschilder
Grondschaven



Animal feeder mixer
Mischer und Verteiler
Voermengers en
-verdelers



Subsoilers
Untergrundlockerer
Diepwoelers

CONSTRUCTION ATTACHMENTS / BAUMATERIAL UND KOLLEKTIVITÄT / BOUW MACHINES:



Concrete mixing buckets
Mischschaufeln und Betonmischer
Betonmengbakken



Concrete mixers
Betonmischmaschine
Betonmixers



Kerbstone laying machine
Bordsteinverlegmaschinen
Troittorband-legger



Hole diggers
Erdbohrmaschinen
Grondboor-machines



Hedge cutting machine
Heckenschneider
Heggensnoeimachines

GARDEN AND LANDSCAPE MACHINERY / GRÜNFLÄCHE GERÄTE / TUIN-EN PARK MACHINES:



Thermal weeding machine
Thermische Unkraut Vernichter
Onkruidverbrander



Hole diggers
Erdbohrmaschinen
Grondboor-machines



Log splitters
Holzspalter
Houtklovers



Sweepers
Kehrmaschinen
Veegmachines



Universal blower
Sauger und Gebläse
Bladzuigers en
blazers



Delivered with
oil and shaft.
Mit Öl und
Kardan geliefert.
Levering incl. olie
en cardanische
ophanging



CE complying documents
delivered with machines.
Mit Übereinstimmung
Dokumenten geliefert.
Machines worden geleverd
met CE-verklaring en Neder-
landse handleiding



Videos on:
Für Video:
Bekijk onze video's op:
Für Video
www.rabaud.com

Made in France
Französischer
Hersteller
Gemaakt in Frankrijk



Quality certified
Qualität Zertifizierung
Kwaliteitscertificering

ISO 9001



RABAUD SAS
BELLEVUE
F-85 110 SAINTE CÉCILE
TEL: +33 2 51 48 51 51
FAX: +33 2 51 48 51 53

RABAUD GMBH
POSTFACH 10 05 43
D-66005 SAARBRÜCKEN
TEL +49 (0)681 9963-727
FAX +49 (0)681 9963 111

Email: export@rabaud.com
www.rabaud.com